



Neos

**Keramische Fliesen, trockengepresst mit hoher Wasseraufnahme DIN EN 14411, E_g > 10%, Gruppe BIII^b, Anhang L
Für Wandausführungen im Innenbereich.**

Ceramic tiles dry pressed with high water absorption DIN EN 14411, E_g > 10%, group BIII^b, appendix L
For interior wall coverings.

Bezeichnung/Description	Format/Size	Herstellmaß/ Production size	Artikelnummer/Order number	Farbe/Colour
Steingutfliese	30 x 60 cm	298 x 598 x 8 mm	95030-006	2800 weiß glänzend
Steingutfliese	30 x 60 cm	298 x 598 x 8 mm	95030-007	2801 weiß matt

	Biegefestigkeit (Mittelwert) Bending strength (Average value) (DIN EN ISO 10545-4)	≥ 12 N/mm ²
	Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles (DIN EN ISO 10545-13)	erfüllt/is fulfilled
	Brandverhalten Reaction to fire (DIN EN 13501-1)	Klasse/Class A1



Gepadi Fliesen GmbH

i. V. Jochen Keil
Leiter Labor und Anwendungstechnik
Head of Laboratory & Applications