

Deep Urban

**Keramische Fliesen, trockengepresst mit niedriger Wasseraufnahme DIN EN 14411, $E_w \leq 0,5\%$, Gruppe BI_a Anhang G
Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich.**

Ceramic tiles dry pressed with low water absorption DIN EN 14411, $E_w \leq 0,5\%$, group BI_a appendix G
For interior and exterior floor and wall coverings.

Bezeichnung/Description	Format/Size	Herstellmaß/ Production size	Artikelnummer/Order number	Farbe/Colour
Feinsteinzeugfliese	60 x 60 cm	598 x 598 x 8,5 mm	95068-002	5774 grau matt
Feinsteinzeugfliese	60 x 60 cm	598 x 598 x 8,5 mm	95068-023	5712 beige matt
Feinsteinzeugfliese	60 x 60 cm	598 x 598 x 8,5 mm	95068-003	5728 cotto matt
Feinsteinzeugfliese	60 x 60 cm	598 x 598 x 8,5 mm	95068-004	5749 umbra matt
Feinsteinzeugfliese	60 x 120 cm	598 x 1198 x 8,5 mm	95068-014	5774 grau matt
Feinsteinzeugfliese	60 x 120 cm	598 x 1198 x 8,5 mm	95068-025	5712 beige matt
Feinsteinzeugfliese	60 x 120 cm	598 x 1198 x 8,5 mm	95068-015	5728 cotto matt
Feinsteinzeugfliese	60 x 120 cm	598 x 1198 x 8,5 mm	95068-016	5749 umbra matt
Feinsteinzeugfliese	120 x 120 cm	1197 x 1197 x 6 mm	95068-005	5774 grau matt
Feinsteinzeugfliese	120 x 120 cm	1197 x 1197 x 6 mm	95068-027	5712 beige matt
Feinsteinzeugfliese	120 x 120 cm	1197 x 1197 x 6 mm	95068-006	5728 cotto matt
Feinsteinzeugfliese	120 x 120 cm	1197 x 1197 x 6 mm	95068-007	5749 umbra matt

	Wasseraufnahme (Mittelwert) Water absorption (Average value) (DIN EN ISO 10545-3)	< 0,1%
	Biegefestigkeit (Mittelwert) Bending strength (Average value) (DIN EN ISO 10545-4)	Format/Size 60 x 60 cm, 60 x 120 cm: ≥ 35 N/mm ² Format/Size 120 x 120 cm: ≥ 40 N/mm ²
	Bruchlast Breaking strength (DIN EN ISO 10545-4)	Fliesenstärke/Thickness ≥ 7,5 mm: ≥ 1.300 N Fliesenstärke/Thickness < 7,5 mm: ≥ 700 N
	Verschleißwiderstand der Oberfläche für unglasierte Platten Resistance of surface abrasion for unglazed tiles (DIN EN ISO 10545-6)	≤ 175 mm ³
	Thermischer LAK von Raumtemperatur (20° C) bis 100° C Coefficient of thermal expansion from room temperatur (20° C) to 100° C (DIN EN ISO 10545-8):	< 80x10 ⁻⁷ K ⁻¹
	Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance (DIN EN ISO 10545-9)	erfüllt/is fulfilled
	Frostbeständigkeit frost resistance (DIN EN ISO 10545-12)	erfüllt/is fulfilled
	Chemische Beständigkeit – außer gegen Flußsäure und ihre Verbindungen – für Fliesen und Platten Chemical resistance – except to hydrofluoric acid and its compounds – of tiles (DIN EN ISO 10545-13)	erfüllt/is fulfilled

Technische Werte

Technical specifications

Lifestyle in tiles.
GEPADI



Brandverhalten

Reaction to fire
(DIN EN 13501-1)

Klasse/Class A1, A1_{FL}



Bewertungsgruppe für rutschhemmende Bodenbeläge im nassbelasteten Barfußbereich

Classification groups for antislip floor claddings in barefoot areas
(DIN EN 16165 Anhang A)

Feinsteinzeugfliesen/fine stoneware tiles
Gruppe/Group B



Bewertungsgruppe für gewerbliche Bodenplatten mit erhöhter Rutschgefahr (Begehungsverfahren)

Classification groups for industrial floor claddings
with an increased risk of slipping (safety procedure)
(DIN EN 16165 Anhang B)

Gruppe/Group R10

GEPADI

home + style ceramics

KE
GEPADI FLIESEN GMBH
POSTFACH 309 | 35663 DILLENBURG
WWW.GEPADI.DE

Gepadi Fliesen GmbH

i. V. Jochen Keil

Leiter Labor und Anwendungstechnik
Head of Laboratory & Applications